

Blue Dolphin Eco Super Seal 2K | Product Informatie Blad

Vorbereiding

Hout dient voor behandeling egaal geschuurd te worden. Voor de laatste schuurgang gebruikt u een korrel niet fijner dan 150. Na het schuren dient de vloer grondig stofvrij gemaakt te worden. Naast stofvrij dient het oppervlak ook vrij te zijn van vetten, wassen etc.

Tools

Blue Dolphin **Eco Super Seal 2K** kunt u met de volgende gereedschappen verwerken: lakroller 9mm, spatel.

Verwerking

Meng de B-component al roerend door de A-component en meng goed door. Mengverhouding: 1L (A) + 100ml (B) of 5L (A) + 500ml (B). Na vermengen het product zo snel als mogelijk verwerken.

- 1) Wanneer het oppervlak helemaal stofvrij is, kunt u de **Eco Starter** of **Eco Super Basic** grondlak als eerste laag met een langharige lakroller 9 mm gelijkmatig aanbrengen.
- 2) Na circa 4 uur kunt u zonder tussen te schuren de **Eco Super Seal 2K** als tweede laag aanbrengen over het oppervlak. LET OP: wanneer **Eco Super Seal 2K** (als tweede laag) pas na 24 uur wordt aangebracht over de grondlak, dient u het oppervlak eerst licht op te schuren met korrel 220.
- 3) Na droging van 12-16 uur dient u het oppervlak tussen te schuren met korrel 220. Hierna kunt u een laatste laag **Eco Super Seal 2K** aanbrengen.

Op hout met een hoog tanninegehalte moet eerst een proef worden verricht om de reactie van de lak met het hout te controleren.

Na 3 dagen kan de vloer voorzichtig worden belopen. Volledig belastbaar na 10 - 14 dagen.



Producteigenschappen

Mengverhouding :	10 : 1
Uitstrijkrendement :	70 - 80 g/m ²
Potlife na opening :	2 uur
Houdbaarheid :	1 jaar
Aanraakdroog :	2 uur
Overschuurbaar :	12 - 24 uur
Glansgraad :	10
Verpakking :	1,1L / 5,5L

Verbruik

1e laag grondlak :	10 m ² /L
2e laag Eco Super Seal 2K :	12 m ² /L
3e laag Eco Super Seal 2K :	14 m ² /L

Verbruik en uitstrijkrendement hangen sterk af van het zuigend vermogen en de aard van de ondergrond.

Onderhoud

Als onderhoudsmiddel voor de Blue Dolphin **Eco Super Seal 2K** raden wij de **Blue Dolphin Soft Balm** aan. Dit is een speciaal voedend reinigingsmiddel.

Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. Meng 1 dopje Soft Balm op 2L water. Product dun en gelijkmatig aanbrengen over het oppervlak met de BD Spray Mop of Polishdoek. Na droging van circa 20 minuten is het eventueel mogelijk het oppervlak na te poetsen met een katoenen doek.

Opslag

Blue Dolphin **Eco Super Seal 2K** koel bewaren in originele gesloten verpakking. Liefst in een geventileerde ruimte. Na opening beperkt houdbaar. Deze lak is gevoelig voor vorst.

Veiligheidsadviezen

Vermijd contact met ogen, huid etc. Gebruik beschermende handschoenen. Afval in daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Zie voor meer informatie het Veiligheidsblad van dit product.

Meer informatie nodig over dit product?
Ga naar www.bluedolphin.nl.

