

Onzichtbare ultramatte lak voor parket en plankenvloeren

Eigenschappen

Nature Protect 2K beschermt de natuurlijke kleur en uitstraling van het hout, creëert een onbehandeld effect, heeft een uitstekende chemicaliën bestendigheid en een zeer goede kras- en slijtvastheid.

Toepassing

Een nagenoeg onzichtbare, ultramatte, slijtvaste lak voor parket, houten vloeren, wanden, plafonds en meubels van eiken hout.

Basis

2-componenten acrylaat polyurethaan.

Technische gegevens (na mengen)

Verwerkingstemperatuur: 10 tot 25°C. Niet verwerken bij temperaturen beneden 8°C.

Droogtijd: ca. 1- 3 uur (bij 60% relatieve luchtvochtigheid en 20°C).

Overschilderbaar: na ca. 4 uur.

Uithardingtijd: 7 dagen.

Vaststofgehalte: 30,7%

Potlife: ca. 3 uur.

Glans (60°): ultramat < 5gu

Materiaalverbruik: ca. 2,5 liter lak per 10 m² in 2 à 3 lagen.

Reiniging gereedschap: met water.

Opslag: vorstvrij en droog opslaan.

Onderhoud: met Nature Care

Verpakking: 910 ml component A + 90 ml component B,

4550 ml component A + 450 ml component B

EU-grenswaarde voor dit product (ca. A/j); 140 g/l (2010).

Dit product bevat max. 70 g/l VOS.

Verwerking

Nature Protect 2K (component A) voor gebruik zeer goed schudden.

Daarna Curing Agent (Component B) met Nature Protect 2K goed mengen (mengverhouding 1:10). De ondergrond moet kaalgeschuurd, droog, stof- en vetvrij zijn. De Nature Protect 2K met een lakrol of een brede platte kwast aanbrengen. Eerst dwars op de nerf en vervolgens met de nerf mee. Laat de stroken in elkaar vloeien. Een tweede en eventueel derde laag op dezelfde manier aanbrengen, licht naschuren tussen de lagen.

Bovenstaande productinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.

01.01.2016

