

Productinformatie: Decorwas *Creativ*

Osmo Decorwas *Creativ* kunnen zowel transparant of dekkend worden toegepast op hout voor binnen. De kleur intensiteit kan worden bereikt door de hoeveelheid frequenties zelf worden varieerd. Als één laag aangebracht wordt en de overtollig product wegwissen met een doek, om een transparant, mat oppervlak te krijgen. Bij twee lagen met een kwast/borstel verkrijgt een dekkende, licht glanzend oppervlak. De houtstructuur blijft herkenbaar. Osmo Decorwas *Creativ* is gemaakt op basis van natuurlijke oliën en was en heeft een open poriënstructuur. Scheurt niet, bladdert niet af en geen schilfervorming. Osmo Decorwas *Creativ* is waterafstotend, wisvast en ongevoelig voor huishoudelijke chemicaliën (volgens DIN 68861-1C bestand tegen wijn, bier, cola's, koffie, thee, vruchtensap, melk, water etc.). Geen grondlaag nodig. Een test op een klein stukje vloer is daarom aan te bevelen.

Op basis van natuurlijke olie en was

Osmo Decorwas *Creativ* is samengesteld uit natuurlijke, plantaardige oliën en wassoorten. De natuurlijke oliën en was dringen diep in het hout binnen. Zij houden het gezond en elastisch en laten het niet uitdrogen. Het hout kan ademen. Vocht kan ontwijken. Uitzetten en krimp nemen af.

Gezondheid en milieu

Osmo Decorwas *Creativ* bevat geen giftige werkzame stoffen en geen conserveringsmiddelen. Het gedroogde materiaal is onschadelijk voor mensen, dieren en planten. Het voldoet aan DIN 53160 (bestand tegen speeksel en transpiratievocht) en aan de EURO-norm EN 71.3 (geschikt voor kinderspeelgoed). Testcertificaten zijn beschikbaar. Het principe van Osmo om alleen producten te maken en te verkopen die volgens de huidige stand van de kennis onschadelijk zijn voor de gezondheid en geen risico opleveren bij productie en gebruik, heeft de certificering volgens DIN EN ISO 9001:2000 (kwaliteitsborgingsysteem) en 14001 (milieuzorgsysteem) mogelijk gemaakt.

Die Fa. Osmo Holz und Color
ist zertifiziert nach DIN EN
ISO 9001:2000
(Qualitätsmanagement) sowie
nach DIN EN ISO 14001
(Umweltmanagement).

Toepassingen

Osmo Decorwas *Creativ* is het ideale product voor hout binnenshuis: voor wandbekledingen, plafonds, deuren, plinten, balken; ook geschikt voor plakhout en spaanplaten. Voor meubel en kinderspeelgoed bijzonder aanbevolen. Osmo Decorwas *Creativ* is geschikt voor gebruik op alle soorten hout, ook spaanplaten en MDF, en om aan te brengen over behandelde donkere houten oppervlakken.

Kleuren

Osmo Decorwas *Creativ* is leverbaar in 8 verschillende kleuren:

(1laag=transparant, matte oppervlakte/ 2 lagen= dekkende, licht glanzend oppervlak)

- Nr. 3172 zijde
- Nr. 3181 kiezel
- Nr. 3182 zand
- Nr. 3183 coral

Productinformatie: Decorwas *Creativ*

- Nr. 3177 bamboe
- Nr. 3173 fjord
- Nr. 3169 zwart
- Nr. 3188 sneeuw

Alle kleuren kunnen met elkaar gemengd worden.

Bij gebruik van meerdere verpakkingen met verschillende chargenummers moeten deze in een grotere bak gemengd worden.

Aantal lagen / behandelingen

1 laag= transparante kleur

2 lagen= dekkende kleur

Bij renovaties is in de regel één laag voldoende

Verpakkingsformaten

0,125 l / 0,375 l / 0,75 l / 2,5 l

Uitstrijkrendement

1 l = ca. 20 m² (bij één laag)

= ca. 12 m² (twee lagen)

Vorbereiding

Het houtoppervlak moet schoon, droog en vorstvrij zijn. Beschadigde laklagen verwijderen (met biologisch afbreekbaar Osmo afbijtmiddel of door schuren). Goed behouden laklagen licht opschuren, stof zorgvuldig verwijderen. Oude lasuur- en wasbehandelingen schoonmaken of licht opschuren. Een test op een klein stukje vloer is daarom aan te bevelen. Nieuw hout indien mogelijk éénmaal aan alle zijden behandelen, voordat het verwerkt wordt. Kunststof etc. na reiniging met Osmo Kwastreiniger en Verdunner ontvetten.

Corrosie

In ruimtes met een hoge luchtvochtigheid wordt het gebruik van verzinkte, niet roestende spijkers en schroeven aanbevolen.

Verwerking

Osmo Decorwas *Creativ* gebruiksklaar. AUB niet verdunnen.

Goed omroeren.

Transparantkleurige oppervlakken (bij 1 laag):

Osmo Decorwas *Creativ* met een pluisvrije doek of kwast 1x heel dun vlak op de schone en droge hout aanbrengen en onmiddellijk schoon en gelijkmatig afvegen. Bij oppervlakken (zoals tafelbladen of planken) die zwaar worden belast, worden een dun kleurloze eindbehandeling aanbevolen bijv. met Osmo Hardwax-Olie aanbrengen.

Dekkendkleurige oppervlakken (bij twee lagen):

Osmo Decorwas *Creativ* met stevige kwast (Osmo blokkwast) of Osmo Microvezelroller **heel dun** op de schone en droge hout aanbrengen in de richting van de houtnerf. Ongeveer 12 uur laten drogen **bij goed ventilatie**. Daarna tweede laag aanbrengen.

Productinformatie: Decorwas *Creativ*

Aanwijzing: Het aanbrengen van te royale hoeveelheden en een ontoereikende ventilatie leiden tot langere droogtijden. In geval van een onbekende ondergrond een test verrichten om de verwerkingseigenschappen te testen (verloop, droging, geur). Waar nodig (tussentijds-) droging verlengen. Aan de binnenzijde van kasten en laden max. 1x dun aanbrengen met een doek.

Reiniging van gebruikte apparaten en werkhulpmiddelen

Met Osmo kwastreiniger en Verdunner (benzeenvrij)

Droogtijd

Ongeveer 12 uur – zorg voor goede ventilatie

Onderhoud

Gemakkelijk te onderhouden tot onderhoudsvrij. Wisvast en bestand tegen huishoudelijke chemicaliën i.o.m. DIN 68861-1C. Indien nodig nog een laag aanbrengen op het schone, droge oppervlak.

Houdbaarheid

5 jaar of langer houdbaar, indien droog en goed afgesloten opgeslagen. Indien door vorst stroperig geworden, vóór gebruik 24-36 uur bij kamertemperatuur opslaan.

Basis: natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloemenolie, sojaolie, carnaubawas, candelillawas), paraffine, ijzeroxidepigmenten, organische pigmenten, titaniumdioxide witpigment siccatieve (droogmiddelen) en waterafstotende additieven. Aromatenvrije testbenzine (benzeenvrij). Dit product voldoet volgens EU-richtlijn (2004/42/EC) aan het toegelaten VOC-gehalte van max. 400g/l (cat. A/e (2010)).

Fysische eigenschappen

Soortelijk gewicht: 1,1 - 1,3 g/cm³

Viscositeit: thixotroop, roomachtig

Geur: zwak/mild, na droging geurloos Vlampunt:

hoger dan 55 °C (VbF A III) volgens DIN 53213

Het brandgedrag van de gedroogde laag voldoet aan de eisen van DIN 4102 (brandgedrag van bouwmaterialen en –onderdelen), klasse B2 (normaal ontvlambaar).

Gedetailleerde volledige producentenverklaring op aanvraag.

Veiligheidsaanwijzingen

Zorg ervoor dat kinderen niet bij het vloeibare product kunnen komen. Uit de buurt met het oog en de huid houden. Bij contact met het oog meteen uitspoelen met schoon water en een arts raadplegen. Alleen in goed geventileerde ruimtes gebruiken. Bevat 2-Butanonoxim. Kan allergische reacties veroorzaken. Bij inslikken meteen een arts opzoeken en de verpakking of het etiket laten zien.

Opgelet: In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of bewaren in een luchtdicht gesloten houder (zelfontbrandingsgevaar).

Productinformatie: Decorwas *Creativ*

Afvalverwijdering

Verpakking gewoon helemaal leeg maken de recyclage-installatie toevoeren. De rest van het Product voor probleem afval verwijderen inzamelpunt toevoeren. Lijst van afvalstoffen ordonnantie (AVV): 08 01 11.

Codierung GISBAU GISCODE: M- LL05

Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A

De bovenstaande informatie werd verstrekt naar beste weten en kunnen, maar kan niet worden uitgelegd als een garantie van welke aard dan ook. (Stand: 10/2009)