PARADOR **Laminaat Classic 1050**

Productgegevens	
Formaat	1285 x 194 x 8 mm
Verpakkingseenheid	**Pak:** 10 panelen / 2,493 m² / 18,9 kg
	Palett: 40 pakken / 99,72 m² / 771 kg
Garantie Huishoudelijk gebruik: Huishoudelijk gebruik:	volgens PARADOR-garantievoorwaaarden Lifetime 5 jaar
Opmerkingen	- Niet geschikt voor een verlijmde installatie. - Technische veranderingen voorbehouden - Onderhoud volgens handleiding

Toleranties (EN 13329)		
Rechthoekigheid van een element (≤ 0,20 mm)		≤ 0,10mm
Destinatie van de kanten-rechtheid (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,10 mm/m
Hoogteverschil	**(mittel ≤ 0,10 mm)**	mittel ≤ 0,05 mm
	(max. ≤ 0,15 mm)	max. ≤ 0,10 mm
Open naden tussen panelen	**(mittel ≤ 0,15 mm)**	mittel ≤ 0,05 mm
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm
Breedteverschil van de stroken		± 2 mm

CE EN 14041 : 08

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

DER BLAUE ENGEL

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1112 - 12656 - 001

TÜVRheinland CERTIFIED Quality Functionality Production Controlled www.tuv.com ID 1111211478

PEFC

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804

Classificatie productgegevens

		Methode	Beoordeling
	Gebruiksklasse 23 geschikt voor zwaar huishoudelijk gebruik	EN 13329	Gang, woonkamer, werkkamer
	Gebruiksklasse 32 geschikt voor gemiddeld commerciëel gebruik	EN 13329	Kantoor, winkel, horeca
	Slijtweerstand	EN 13329, aanhang E	AC 4 (≥ 4.000 omw.)
	Impactweerstand	EN 13329, aanhang F	IC 2
C_{fl}-s1	Brandklassering	EN 13501-1	C_{fl} s1
DS	Slip weerstand	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
	Vlekkenvoeligheid	EN 438-2	Groep 1 + 2: Klasse 5 Groep 3: Klasse 4/5
	Brandende sigaret	EN 438-2	Klasse 4
	UV lichtbestendigheid	EN ISO 105 – B02 EN 20105 – A02	Blauw schaal: Klasse ≥ 6 Schaal grijs: Klasse ≥ 4
	Belasting door bureaustoelen	EN 425	geen zichtbare verandering
	Electrostatische Verhouding	EN 1815	≤ 2 kV
	Warmteweerstand Installatie op vloerverwarming – geschikt met gepaste ondervloer	EN 12664	0,048 m²*K/W
	Verplaatsing meubelpoten	EN 424	geen zichtbare verandering
	Afdruk naar constante belasting	EN 433	geen zichtbare verandering
E1 HCHO	Emissie Formaldehyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Sterkte verbinding, aan de korte kant	ISO 24334	-
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 717-2	14 dB (op Akustik-Protect 100)
	Dimensionele stabiliteit	ISO 24339	-
	Maximale vocht-dikte zwelling	EN 13329, aanhang G (≤ 18 %)	≤ 12 %
	Afhaalstevigheid	EN 433	≥ 1,8 N/mm²
	Krasweerstand	EN 438	Klasse 4
	Anti-slip (schuine vlakte)	DIN 51130	Afhankelijk van de structuur: -/R 9/R10
	Afvoer		Afvoeren met normale huisvuil / grofvuil mogelijk EAC categorie 20 01 38