



























Productgegevens							
Formaat		Trendtime 1	Trendtime 2	Trendtime 4	Trendtime 5	Trendtime 6	Trendtime 8
		1285 x 158 x 8 mm	850 x 95 x 8 mm	1285 x 400 x 8 mm	638 x 330 x 8 mm	2200 x 243 x 9 mm	1285 x 330 x 8 mm
Verpakkings-eenheid	Pak:	10 panelen	26 panelen	5 panelen	10 panelen	5 panelen	5 panelen
		2,03 m ² / 15,55 kg	2,1 m ² / 16,07 kg	2,57 m ² / 18,93 kg	2,105 m ² / 15,5 kg	2,673 m ² / 22,85 kg	2,12 m ² / 16,55 kg
	Palett:	45 pakken	30 pakken	28 pakken	40 pakken	39 pakken	34 pakken
		91,364 m ² / 714,5 kg	62,99 m ² / 498 kg	71,96 m ² / 545 kg	84,216 m ² / 635 kg	104,247 m ² / 906,15 kg	72,09 m ² / 577 kg

Garantie			Opmerkingen	
Huishoudelijk gebruik:	Lifetime (volgens PARADOR-garantievoorwaarden)		- Niet geschikt voor een verlijmd installatie.	- Onderhoud volgens handleiding
Commerciële gebruik:	5 jaar (volgens PARADOR-garantievoorwaarden)		- Technische veranderingen voorbehouden	

Productcertificaten						Toleranties (EN 13329)		
							Rechthoekigheid van een element (≤ 0,20 mm)	≤ 0,10 mm
						Destinatie van de kanten-rechtheid (≤ 0,30 mm/m)	≤ 0,10 mm/m	
						Hoogteverschil	(middel ≤ 0,10 mm)	middel ≤ 0,05 mm
							(max. ≤ 0,15 mm)	max. ≤ 0,10 mm
						Open naden tussen panelen	(middel ≤ 0,15 mm)	middel ≤ 0,05 mm
							(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm
						Breedteverschil van de stroken	± 2 mm	

Classificatie productgegevens							
		Methode	Beoordeling			Methode	Beoordeling
	Gebruiksklasse 23 geschikt voor zwaar huishoudelijk gebruik	EN 13329	Gang, woonkamer, werkkamer		Slip weerstand	EN 13893	μ ≥ 0,35
	Gebruiksklasse 32 geschikt voor gemiddeld commerciële gebruik	EN 13329	Kantoor, winkel, horeca		Electrostatische Verhouding	EN 1815	< 2,0 kV
	Slijtweerstand	EN 13329, aanhang E	AC 4 (≥ 4.000 omw.)		Warmteweerstand Installatie op vloerverwarming - geschikt met gepaste ondervloer	EN 12664	0,048 m ² *K/W
	Impactweerstand	EN 13329, aanhang F	IC 2		Verplaatsing meubelpoten	EN 424	geen zichtbare verandering
	Brandklassering	EN 13501-1	C _{fl} s1		Afdruk naar constante belasting	EN 433	geen zichtbare verandering
	Vlekkenvoeligheid	EN 438-2	Groep 1 + 2: Klasse 5 Groep 3: Klasse 4/5		Sterkte verbinding, aan de korte kant	ISO 24334	-
	Brandende sigaret	EN 438-2	Klasse 4		Reductie doorgangsgeluid	ISO 717-2	14 dB (op Akustik-Protect 100)
	UV lichtbestendigheid	EN ISO 105 - B02 EN 20105 - A02	Blauw schaal: Klasse ≥ 6 Schaal grijs: Klasse ≥ 4		Dimensionele stabiliteit	ISO 24339	-
	Belasting door bureaustoelen	EN 425	geen zichtbare verandering		Afhaalstevigheid	EN 433	≥ 2,2 N/mm ²
	Emissie Formaldehyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm		Anti-slip (schuine vlakke)	DIN 51130	Afhankelijk van de structuur: -/R 9/R10
	Maximale vocht-dikte zwellung	EN 13329, aanhang G (≤18 %)	≤ 12 %		Afvoer	Afvoeren met normale huisvuil / grofvuil mogelijk EAC categorie 20 01 38	
	Krasweerstand	EN 438	Klasse 4				

Wijziging door:	QMB	File:	20170116_PA_TDS_Laminat_Trendtime_NL
Datum:	01.01.2014	Aktualisatie:	www.parador.nl/service/catalogi-und-downloads/technische-fiches
Ons technische fiches worden doorgaand geactualiseerd en aan de stand van de techniek toegepast. Deze versie vervangt alle vroegere versies en is geldig vanaf:		16.01.2017	