

# DESIGN FLOOR · LVT 40

## Technisches Datenblatt / Technical data sheet

Heterogener Kunststoffbelag  
mit PU-Oberflächenvergrütung nach EN ISO 10582 /  
Heterogeneous synthetic flooring  
with PU surface treatment acc. to EN ISO 10582

Eigenschaften / Attributes	Norm / Standard	Maßeinheit / measure	DRYBACK	CLICK
Dicke Nutzschrift / Thickness of wear layer	ISO 24340	mm	0,40	0,40
Gefast / Bevel edge	abhängig vom Dekor/ depending on the decor		ja / yes	ja / yes
Gesamstärke ca. / Total thickness approx.	ISO 24346	mm	2,5	5
Resteindruck ca. / Residual indentation approx.	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	≤ 0,1
Stuhlleneigung / Suitable for castor chairs	EN 425 / ISO 4918		ja / yes	ja / yes
Fußbodenheizung geeignet / Suitable for under floor heating			ja / yes	ja / yes
Wärmedurchlasswiderstand ca. / Thermal insulation resistance approx.	EN 12667	m² K/W	~ 0,03	~ 0,03
Wärmedurchlasswiderstand inkl. CLICK-Unterlage ca. / Thermal insulation resistance with use of CLICK underlay approx.		m² K/W	-	~ 0,05
Trittschallverbesserung ca. / Impact sound insulation approx.	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	~ 4
Trittschallreduzierung bei Einsatz der CLICK-Unterlage ca. / Improved impact sound insulation with use of CLICK underlay approx.	EN ISO 16251-1	dB	-	15
Brandverhalten / Fire behaviour	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca. / Dimensional stability approx.	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Lichtechtheit / Light fastness	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit *1 / Resistance to chemicals *1			gegeben *1 / given *1	gegeben *1 / given *1
Rutschsicherheit / Non-slip safety			R 10 *2	R 10 *2
Gleitwiderstand / Slip resistance			DS	DS
Einsatzbereiche / Ranges of use	EN ISO 10874		23 + 32/41**	23 + 32
Formate / Verpackungseinheit Sizes / Packaging unit			609,6 x 304,8 mm 20 Planken /Planks - 3,72 m² 914,4 x 457,2 mm 8 Planken /Planks - 3,34 m² 1219,2 x 184,2 mm 16 Planken /Planks - 3,59 m² 1524,0 x 228,6 mm 12 Planken /Planks - 4,18 m² 609,6 x 304,8 mm 20 Fliesen /Tiles - 3,72 m² 914,4 x 457,2 mm 8 Fliesen /Tiles - 3,34 m²	603,3 x 298,5 mm 10 Planken /Planks - 1,80 m² 908,1 x 450,9 mm 4 Planken /Planks - 1,64 m² 1212,9 x 222,3 mm 8 Planken /Planks - 2,16 m² 1517,7 x 222,3 mm 6 Planken /Planks - 2,09 m² 603,3 x 298,5 mm 10 Fliesen /Tiles - 1,80 m² 908,1 x 450,9 mm 4 Fliesen /Tiles - 1,64 m²
Flächengewicht ca. / Mass per unit area approx.	ISO 23997	g/m²	4600	9600

\*1 bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln / \*1 in cases of short-term exposure to common household products

\*2 bei glatter Oberfläche: R 9 / \*\* at plain surface: R 9

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen. / Please consider our fitting and maintenance instructions.

Nutzschrift / Wear layer:

0,40 mm Dryback



0,40 mm Click



mit Fase je nach Dekor /  
with bevel edge depending on decor



Technische Änderungen bleiben vorbehalten! | Subject to technical changes!

Stand: 09|2016\_Rev01