

Technisches Datenblatt / Technical data sheet

Heterogener Kunststoffbelag
mit PU-Oberflächenvergrütung nach EN ISO 10582 /
Heterogeneous synthetic flooring
with PU surface treatment acc. to EN ISO 10582

Eigenschaften / Attributes	Norm / Standard	Maßeinheit / measure	CLICK	CLICK
Dicke Nuttschicht / Thickness of wear layer	ISO 24340	mm	0,30	0,55
Gefast / Bevel edge	abhängig vom Dekor/ depending on the decor		ja / yes Mikrofase / Microbevel	ja / yes
Gesamtstärke ca. / Total thickness approx.	ISO 24346	mm	5,00	5,00
Resteindruck ca. / Residual indentation approx.	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	≤ 0,1
Stuhlrolleneignung / Suitable for castor chairs	EN 425 / ISO 4918		ja / yes	ja / yes
Fußbodenheizung geeignet / Suitable for under floor heating			ja / yes	ja / yes
Wärmedurchlasswiderstand ca. / Thermal insulation resistance approx.	EN 12667	m² KW	~ 0,02	~ 0,03
Wärmedurchlasswiderstand inkl. CLICK-Unterlage ca. / Thermal insulation resistance with use of CLICK underlay approx.		m² KW	~ 0,05	~ 0,05
Trittschallverbesserung ca. / Impact sound insulation approx.	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	~ 4
Trittschallreduzierung bei Einsatz der CLICK-Unterlage ca. / Improved impact sound insulation with use of CLICK underlay approx.	EN ISO 16251-1	dB	15	15
Brandverhalten / Fire behaviour	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca. / Dimensional stability approx.	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Lichtechtheit / Light fastness	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit *1 / Resistance to chemicals *1			gegeben *1 / given *1	gegeben *1 / given *1
Rutschsicherheit / Non-slip safety			R 10 *2	R 10 *2
Gleitwiderstand / Slip resistance			DS	DS
Einsatzbereiche / Ranges of use	EN ISO 10874		23 + 31	23-33 + 42
Formate / Verpackungseinheit Sizes / Packaging unit			1210,0 x 180,0 mm 10 Planken / Planks - 2,18 m² 1212,9 x 222,3 mm 8 Planken / Planks - 2,16 m²	
Flächengewicht ca. / Mass per unit area approx.	ISO 23997	g/m²	9860	9720

*1 bei Kurzeinwirkung von handelsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln / *1 in cases of short-term exposure to common household products

*2 bei glatter Oberfläche: R 9 / *2 at plain surface: R 9

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen. / Please consider our fitting and maintenance instructions.

Nuttschicht / Wear layer:


0,30 mm



0,55 mm



mit Fase je nach Dekor /
with bevel edge depending on decor



Technische Änderungen bleiben vorbehalten! | Subject to technical changes!

Stand: 09|2016_Rev01