

## Ntgrate Klic Hydro Sound

### ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Beste klant,

Ntgrate dankt U voor de keuze van ons product. De onderstaande instructies zullen U helpen een mooie en duurzame vloer te creëren. Ntgrate wil Uw aandacht op de volgende, uiterst belangrijke, argumenten vestigen. Een goed onderhoud staat garant voor :

- een verhoogde levensduur en een perfecte hygiëne
- een betere esthetiek en beter behoud van het origineel aspect.

### Algemeen

Ntgrate is geweven met een PVC garen met een glasvezelkern en is dus perfect te reinigen met een verdund detergent en water. Bij ons product zijn vuil en vlekken eenvoudig en snel te verwijderen in tegenstelling tot bij veel ander vloerbekledingen.

Een strategisch onderhoud is uiterst belangrijk voor het waarde behoud van een pand. De vuillast is afhankelijk van de inplanting van het gebouw. Het is noodzakelijk te investeren in een goed vuilopvangsysteem, waarmee tot 80 % van het vuil kan opgevangen worden.

Dat opvangsysteem bestaat uit 3 zones :

- een outdoor tapijt, voor de opvang van nat vuil, dat periodiek met een hoge druk apparaat gereinigd wordt.
- een borstelzone voor het verwijderen van klevend grof vuil
- een wasbare vuilvangmat, die zeer regelmatig gewisseld wordt.

Een strategisch onderhoud vereist het opstellen van een plan met aanduiding van de zones met verschillende gebruiksfrequenties. Op basis van dit plan worden de types onderhoud en hun frequenties per zone vastgelegd.

### Onderhoud

Door zijn samenstelling, een in 3D geweven vinyl vloerbekleding, absorbeert Ntgrate geen water, maar is daarenboven waterdoorlaatbaar. Hierdoor kan onze vloerbekleding zonder problemen gereinigd worden met een grote hoeveelheid water. De ENIGE voorwaarde is, dat het vuile water nadien opgezogen wordt.

**Opmerking :** dweilen of moppen van Ntgrate is zinloos. Bij deze methodes wordt het vuile water niet weggezogen en droogt in de structuur waardoor er vlekken en aureolen ontstaan.

Een goed onderhoud gebeurt als volgt :

#### I. Dagelijks onderhoud :



- Stofzuigen :  
Ntgrate dient regelmatig gereinigd te worden, afhankelijk van de vuillast en de mate waarin de vloer belopen wordt. Verwijder het vuil d.m.v. een borstelstofzuiger met 2 motoren ; één voor het vacuüm, één voor de horizontaal roterende borstel.

Foto 1 : Borstelstofzuiger Kärcher CV

- Vlekverwijdering
  - Gebruik geen oplosmiddelen, zoals aceton, want zij beschadigen het tapijt.



- Verwijder de vlek altijd zo snel mogelijk. Zo veel mogelijk oppervlakkig materiaal mechanisch verwijderen (bv. met een lepel).
- De vlek bevochtigen door besproeien met een sterk verdund neutraal reinigingsmiddel. Losmaken met een handborstel en spoelen met lauw water.
- Daarna wordt het overtollige vocht met een alleszuiger weggezogen of opgedept met een katoenen doek.
- Kauwgom, zelfs ingedroogd, kan verwijderd worden met een stoomapparaat type Vaporetto

Foto 2 : alleszuiger type Kärcher WD

2.

## II. Volledig onderhoud

Stofzuigen is over een langere periode onvoldoende. Een grondige reiniging met een professionele injectie extractie machine moet met bepaalde intervallen, afhankelijk van de vuillast, uitgevoerd worden.



Volg de volgende procedure:

- Vlekverwijdering : zie dagelijks onderhoud
- Stofzuigen : zie dagelijks onderhoud
- Tussentijdse reiniging :
  - De DUPLEX machine zorgt voor een tussentijdse reiniging, met laag waterverbruik. Dit vervangt geenszins de diepe reiniging.
  - De volledige oppervlakte wordt besproeid met een sterk verdunde detergentoplossing die men ca. 5 min laat inwerken.
  - De Duplex machine brengt met 2 tegengesteld draaiende borstels een kleine hoeveelheid water op de voerbekleding. Het opgeloste vuil wordt in dezelfde beweging weggenomen.
  - Na een ½ uur is de tegelvloer droog.

3.



Foto 3 Duplex double brush cleaner

- Volledig onderhoud
  - De volledige oppervlakte wordt besproeid met een sterk verdunde detergentoplossing die men ca. 5 min laat inwerken.

4.



- De vloerbekleding wordt aansluitend nagespoeld met een professionele injectie-extractiemachine.

Foto 4 conventioneel injectie extractie apparaat.

Kärcher type Puzzi

Foto 5 injectie extractie grote oppervlakken

Kärcher type BRC.

5.

#### Specifieke vlekken :

- Verfvlekken dienen absoluut vermeden te worden, door afdekken van de Ntgrate tegels onmiddellijk na de plaatsing,
  - Verven op water basis moeten onmiddellijk verdund en verwijderd worden.
  - Vlekken van olieverven of opgedroogde verfvlekken kunnen NIET meer verwijderd worden.
- Urine vlekken kunnen na verwijdering, met verdund bleekwater en zonder beschadiging van het tapijt, gedesinfecteerd worden.
- Olie en oliehoudende producten dringen snel in de vezel en moeten binnen de 24 u verwijderd worden, zo niet zijn de vlekken permanent.

### **Opmerkingen :**

- Scherpe voorwerpen kunnen Ntgrate onherstelbaar beschadigen. Vermijd dit door de vloerbekleding gepast te beschermen en gebruik ze zeker niet om vlekken te verwijderen.
- Bescherm de vloer altijd bij het verhuizen van meubelen. Hef de meubels op of gebruik Teflon pads.
- Bij gebruik van bureaustoelen met zwenkwielen worden harde wielen geadviseerd. In bureautoepassingen worden best beschermplaten onder de werkplaats gelegd.
- Rubberen materialen (b.v. autobanden, vloermatten) kunnen Ntgrate na langdurig contact doen verkleuren. In dergelijke situaties wordt een bescherming aanbevolen.
- Het is uiterst belangrijk het aanwezige bouwstof vóór de ingebruikstelling zorgvuldig te verwijderen, zeker indien er onvoldoende of niet afgedekt werd. Dit bouwstof is zeer abrasief en kan, op termijn, loopstraten door glansverlies veroorzaken.

DE GARANTIE VOOR HET GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERGOEDEN VAN KLACHTEN DOOR NTGRATE  
VERVALT BIJ HET NIET NAKOMEN VAN DE BOVENSTAANDE ONDERHOUDSINSTRUCTIES.