

Voor dryback LVT (PVC)

Serie: P | PP | N | R | T | M

That makes Sense

De dryback LVT (PVC) designvloeren dienen volledig verlijmd te worden op een vlakke en geëgaliseerde ondergrond. De onderstaande lijmen zijn door enkele lijmproducenten getest in combinatie met onze vloeren en worden gegarandeerd.

Producent

Merk & Type

BOSTIK

Power Elastic
Nibofloor S800

Wulff

Ultrastrong
Suprastrong
Multistrong

Thomsit

K 188/E/S
K 150
UK 800

Uzin

KE 66
KE 2000 S

Wakol

D 3330
D 3307
D 3318 - D 3320
D 3360
PU 270
MS 550

Mapei

Ultrabond Eco 4
Ultrabond Eco Tack

Forbo

Eurocoll

F. Ball & Co

F44 | F46 | F48+ | F49 (permanent)
F74 | F81 | F84 (heavy duty/wet areas)
F49 | F60 | F66 (verticaal)

De geadviseerde lijmen dienen strikt volgens voorwaarden van de lijmleverancier cq producent verwerkt te worden.

Lijmen die niet op het bovenstaande overzicht vermeld staan, zijn niet getest. Alleen de vermelde lijmen worden gegarandeerd.

Rollijmen worden niet geadviseerd vanwege de lage kleefkracht en daardoor de kans op meer dimensionale maatverandering.

Pas achter grote ramen, waar veel zonlicht komt, alleen maar vezel versterkte lijmen uit het bovenstaande overzicht toe.