

## SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 600-1860 mm Breedte: 190 mm Dikte: 15 mm
Box	Min 5 planken van 1.86 m 2.12 m <sup>2</sup> 16 kg
Pallet	40 boxen
Structuur	3-laags
Afwerking	Oxidatieve olie (Antique, Harvest, White, Old Church, Traditions), UV olie (Pure)
Oppervlak	Geborsteld en geschraapt
Standaard kleuren	Antique, Harvest, White, Pure, Old Church, Traditions
Kwaliteit	Rustiek B+
Houtsoort	Eik
Type toplaag	Droog gezaagd finer
Dikte toplaag	3.5 mm
Groef	Verouderde V-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	10 ± 5%
Installatie	Tand en groef
Type installatie	Advies: gelijmd of zwevend

## STRUCTUUR



## INSTALLATIE



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14342
Massadichtheid	650 kg/m <sup>3</sup> , 15 mm
Brandreactie	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	≤ 5ppm
Thermische geleidbaarheid	0.13 W/mK
Thermische weerstand	0.12 m <sup>2</sup> K/W
Biologische duurzaamheid	Klasse 1
Stevigheid van het oppervlak	NPD
Impactweerstand	NPD
Vochtigheidsgraad	7% - ±2%
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen